

CHURRASQUEIRA GÁS FISCHER RANCH 3 ESPETOS



MODELO
18122-19255 (GLP BIVOLT)
18122-19256 (GN - BIVOLT)

Praticidade e inovação são palavras-chave para definir a Churrasqueira a Gás Fischer Ranch. Em duas versões, com 3 ou 5 espetos, este eletrodoméstico é a solução para quem não abre mão de preparar alimentos assados, grelhados com mais praticidade. A Churrasqueira a Gás Fischer Ranch foi desenvolvida tanto para embutir em nicho de alvenaria como para bancada, possui acabamento em aço inox escovado e integra-se perfeitamente a vários estilos de ambientes. A vantagem de uma Churrasqueira a Gás Fischer Ranch vai ainda muito além: acendimento superautomático, bandeja esmaltada easy clean, luz interna, espetos rotativos e o controle individual dos queimadores, são diferenciais que facilitam e proporcionam uma experiência ainda mais agradável no preparo de um bom churrasco, sem emitir fumaça. Este produto sai de fábrica adaptado para gás GLP com a possibilidade para conversão para GN.

- Queimadores infra-vermelhos com controlador individual
- Acendimento superautomático
- Espetos rotativos
 - 2 espetos simples
 - 2 espetos duplos
- 2 suportes cromados para grelha
- 1 grelha cromada
- Lâmpada interna que facilita a visualização dos assados, com proteção de vidro;
- Bandeja esmaltada easy-clean, coletora de resíduos
- Porta de acesso para limpeza
- Corpo interno esmaltado easy clean
- Acabamento em aço inox escovado
- Possibilidade de utilização com gás GN ou GLP



CHURRASQUEIRA GÁS FISCHER RANCH 3 ESPETOS

Especificações Técnicas

- Tensão 127/220V (bivolt)
- Potencia do queimador: 2x2250 Kcal
- Potencia do motor: 3x4W
- Potencia da lâmpada: 1x25W 220V (instalada)
- Potencia da lâmpada: 1x25W 127V (acompanha o produto)
- Codigo EAN (GLP - Bivolt): 789.65133.1613-3
- Codigo EAN (GN - Bivolt): 789.65133.1614-0
- Classificação fiscal: 7321.11.00
- Frequência: 60Hz
- Consumo energético: 380 g/h de GLP
- Corrente 127V: 0,21 A
- Corrente 220V: 0,12 A
- Controle: eletromecânico
- Tipo de gás: GLP ou GN
- Pressão do gás: GLP 28 a 37 mbar = 2,8 a 3,7 kPa
GN 20 mbar = 2,0kPa
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 0,90m
- Produto certificado pelo INMETRO (portaria 148)
- Dimensões externa do produto sem moldura (AxLxP): 544x575x630 mm
- Dimensões externa do produto com moldura (AxLxP): 617x696x630 mm
- Dimensões internas do produto (AxLxP): 350x460x450 mm
- Dimensões externa do produto embalado (AxLxP): 645x730x620 mm
- Dimensões do nicho de instalação (AxLXP): 560x670x600mm
- Peso líquido: 26,11kg
- Peso bruto: 30,52 kg
- Volume embalado unitário: 0,3m³
- Quantidade de produtos por container de 20 pés: 81 unidades
- Quantidade de produtos por container de 40 pés: 216 unidades
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 2 unidades
- Empilhamento máximo: 2 unidades
- Acessórios da embalagem: manual de instruções, 2 espetos simples, 2 espetos duplos, 1 grelha, 1 bandeja e 1 kit lâmpada 127V.
- Tipo de embalagem: Papelão e EPS

