

## CHURRASQUEIRA GÁS FISCHER RANCH 5 ESPETOS



MODELO  
18123-19257 (GLP BIVOLT)  
18123-19258 (GN - BIVOLT)

Praticidade e inovação são palavras chaves para definir a Churrasqueira a Gás Fischer Ranch. Em duas versões, com 3 ou 5 espetos, este eletrodoméstico é a solução para quem não abre mão de preparar alimentos assados, grelhados com mais praticidade. A Churrasqueira a Gás Fischer Ranch foi desenvolvida tanto para embutir em nicho de alvenaria como para bancada, possui acabamento em aço inox escovado e integra-se perfeitamente a vários estilos de ambientes. A vantagem de uma Churrasqueira a Gás Fischer Ranch vai ainda muito além: acendimento superautomático, bandeja esmaltada easy clean, luz interna, espetos rotativos e o controle individual dos queimadores, são diferenciais que facilitam e proporcionam uma experiência ainda mais agradável no preparo de um bom churrasco, sem emitir fumaça. Este produto sai de fábrica adaptado para gás GLP com a possibilidade para conversão para GN.

- Queimadores infra-vermelhos com controlador individual
- Acendimento superautomático
- Espetos rotativos
  - 4 espetos simples
  - 2 espetos duplos
- 2 suportes cromados para grelha
- 1 grelha cromada
- Lâmpada interna que facilita a visualização dos assados, com proteção de vidro;
- Bandeja esmaltada easy-clean, coletora de resíduos
- Porta de acesso para limpeza
- Corpo interno esmaltado easy clean
- Acabamento em aço inox escovado
- Possibilidade de utilização com gás GN ou GLP



## CHURRASQUEIRA GÁS FISCHER RANCH 5 ESPETOS



### Especificações Técnicas

- Tensão 127/220V (bivolt)
- Potencia do queimador: 3x2250 Kcal
- Potencia do motor: 5x4W
- Potencia da lâmpada: 1x25W 220V (instalada)
- Potencia da lâmpada: 1x25W 127V (acompanha o produto)
- Código EAN (GLP - Bivolt): 789.65133.1615-7
- Código EAN (GN - Bivolt): 789.65133.1616-4
- Classificação fiscal: 7321.11.00
- Frequência: 60Hz
- Consumo energético: 570 g/h de GLP
- Corrente 127V: 0,27 A
- Corrente 220V: 0,16 A
- Controle: eletromecânico
- Tipo de gás: GLP ou GN
- Pressão do gás: GLP 28 a 37 mbar = 2,8 a 3,7 kPa  
GN 20 mbar = 2,0kPa
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 0,90m
- Produto certificado pelo INMETRO (portaria 148)
- Dimensões externa do produto com moldura (AxLxP): 617x956x630 mm
- Dimensões externa do produto sem moldura (AxLxP): 544x835x630 mm
- Dimensões internas do produto (AxLxP): 350x720x450 mm
- Dimensões externa do produto embalado (AxLxP): 645x980x640 mm
- Dimensões do nicho de instalação (AxLxP): 560x930x600mm
- Peso líquido: 34,52 kg
- Peso bruto: 38,32 kg
- Volume embalado unitário: 0,4m<sup>3</sup>
- Quantidade de produtos por container de 20 pés: 54 unidades
- Quantidade de produtos por container de 40 pés: 144 unidades
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 2 unidades
- Empilhamento máximo: 2 unidades
- Acessórios da embalagem: manual de instruções, 4 espetos simples, 2 espetos duplos, 1 grelha, 1 bandeja e 1 kit lâmpada 127V.
- Tipo de embalagem: Papelão e EPS

