

DEPURADOR FISCHER POWER STEEL 60CM



16655-17615 (127V)

16655-17635 (220V)

Depurador de ambiente de 60cm disponível em 03 velocidades. Funciona como modo exaustor e filtrador.

Atributos

- Acompanha filtro de tecido sintético (descartáveis)
- Função exaustor
- Função depurador
- Revestimento externo em aço inox escovado
- Defletor em vidro temperado
- Lâmpada incandescente
- Velocidades: 3 níveis
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 148)

- Vazão 127V: 150 m³/h
- Vazão 220V: 150 m³/h
- Pressão 127V: 125PA
- Pressão 220V: 125PA
- Nível de ruído: 50 dBA
- Potência da lâmpada: 1 x 40 W
- Controle: eletromecânico
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 2 m
- Dimensões externas do produto (AxLxP): 80 x 600 x 465 mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 645 x 125 x 520 mm
- Altura de instalação (acima do nível do fogão): 650 a 800 mm
- Quantidade de produto por container 20 pés: 656 unidades
- Quantidade de produto por container 40 pés: 1620 unidades
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 96 unidades
- Empilhamento máximo: 6 unidades
- Peso líquido: 4,25 Kg
- Peso bruto: 5,04 Kg
- Volume unitário: 0,041 m³
- Acessórios da embalagem: manual de instruções, gabarito fixação, 01 conexão p/ duto, 04 buchas S8, 04 parafusos AA 4x30mm, 04 porcas, 08 arruelas lisas, 04 parafusos M4x35mm.
- Tipo de embalagem: Papelão, saco plástico e EPS

Especificações Técnicas

- Tensão: 127 ou 220 V
- Potência instalada 127V: 120W
- Potência instalada 220V: 120 W
- Código EAN 127V: 789 65133 1529-7
- Código EAN 220V: 789 65133 1530-3
- Classificação fiscal: 8414.60.00 Ex01
- Frequência: 60Hz
- Consumo energético: 0,120 kWh
- Corrente em 127V: 0,944A
- Corrente em 220V: 0,545A
- Motor 127V: 1x 80W
- Motor 220V: 1x 80W