

FOGÃO COOKTOP FISCHER 4Q PLATINIUM GÁS



MODELO

20874-25481 VIDRO PRETO

20874-51521 PRIME ESCOVADO

Com traços lineares, os cooktops da Linha Platinum, agregam o que há de mais atual em design, funcionalidade, tecnologia, desempenho e sofisticação para sua cozinha.

Cooktop Platinum : 1Q TC, 2Q, 3Q TC, 4Q e 5Q TC, apresenta mesa em vidro temperado preto, acabamento com frame frontal e posterior em alumínio, trempes em ferro fundido esmaltado com melhor encaixe para as panelas, acendimento superautomático, queimadores de alta performance, nos modelos de 1Q, 3Q e 5Q queimadores contempla um tripla chama.

Cooktop Platinum Prime de 4Q e 5Q TC, apresenta mesa em aço Prime, acabamento com frame frontal e posterior em alumínio, trempes em ferro fundido esmaltado com melhor encaixe para as panelas, acendimento superautomático, queimadores de alta performance, no modelo 5Q queimadores contempla um tripla chama.

Ideal para quem não abre mão de inovação e tecnologia, com a qualidade reconhecida de uma marca presente há mais 50 anos no mercado.

Acabamento

- Mesa de vidro temperado na cor preta ou prime escovado (liga metálica especial)
- Suporte das trempes em easy clean preto
- Frame frontal e posterior de alumínio
- Trempes: individual e dupla com novo design em ferro fundido esmaltado e melhor encaixe para as panelas;
- Manipulador (botão) preto com acabamento inox
- Queimador com tecnologia italiana de alta eficiência e durabilidade (SABAF)
- 4 queimadores sendo: 2 rápidos (3000W) e 2 semirrápidos (1750W)
- Câmara de gás fechada: a chama não se apaga com facilidade
- Acendimento superautomático
- Produto Bivolt



FOGÃO COOKTOP FISCHER 4Q PLATINIUM GÁS



Especificações Técnicas

- Tensão: 127V/220V (bivolt)
- Potência sistema elétrico: 2,54W em 127V / 2,35W em 220V
- Potência do queimador: 9500W
- Código EAN vidro preto: 789.65133.1725-3
- Código EAN prime escovado: 789.65133.1764-2
- Classificação fiscal: 7321 11 00 Ex01
- Frequência: 60Hz
- Consumo de gás: 0,691 kg/h
- Corrente em 127V: 0,04A
- Corrente em 220V: 0,085A
- Tipo de gás: GLP ou GN
- Pressão do gás:
 - GLP 27,5 mbar = 2,75 kPa
 - GN 20 mbar = 2,0 kPa
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,18mm ± 15mm.
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 008)
- Dimensões externas do produto (AxLxP): 130 x 590 x 522mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 150 x 675 x 605mm
- Dimensões do nicho de instalação (LxP): 555 x 485mm
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 20 unidades
- Empilhamento máximo: 10 unidades
- Peso líquido (mesa vidro): 14,15 kg
- Peso bruto embalado (mesa vidro): 15,65 kg
- Peso líquido (mesa prime): 12,45 kg
- Peso bruto embalado (mesa prime): 14,15 kg
- Acessórios da embalagem: manual de instruções, 04 tiras de espuma para vedação
- Tipo de embalagem: Papelão e EPS

Classificação energética cooktop mesa vidro B (61%)

Classificação energética cooktop mesa prime B (61%)

1 ano de garantia

