

## FOGÃO COOKTOP FISCHER 5Q TC GÁS MESA INOX



MODELO  
23678-54121 TC Inox

Projetado para quem busca sofisticação, robustez e alta performance, este produto contempla 5 queimadores com tecnologia italiana de alta eficiência e durabilidade, sendo: um tripla chama com 3700W de potência, dois queimadores rápidos com 2900W de potência e dois queimadores semirrápidos com 1750W de potência. O acendimento é superautomático, basta girar o manipulador para ligar facilmente. As trempes são em ferro fundido esmaltada e a mesa em aço inox escovado.

### Acabamento


- Mesa em aço inox escovado
- Trempes: individual e dupla com novo design em ferro fundido esmaltado e melhor encaixe para as panelas;
- Manipulador (botão) preto com acabamento fosco
- Queimador com tecnologia italiana de alta eficiência e durabilidade
- 5 queimadores sendo: 1 tripla chama (3700W), 2 rápidos (2900W) e 2 semirrápidos (1750W)
- Câmara de gás fechada: a chama não se apaga com facilidade
- Acendimento superautomático
- Produto Bivolt



## FOGÃO COOKTOP FISCHER 5Q TC GÁS MESA INOX




Classificação energética cooktop mesa em aço inox escovado A (64%)  
1 ano de garantia



**INMETRO**

**ENERGIA**  
Cooktop a Gás

Fabricante: Irmãos Fischer S.A.  
Marca: **Fischer**  
Modelo: **FOGÃO COOKTOP FISCHER 5Q TC INOX**



GLP


Mais eficiente

A


Menos eficiente

Rendimento médio dos queimadores

64%





conpet



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

**Segurança**

Registro N° 002436/2017

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2017/23756

### Especificações Técnicas

- Tensão: 127V/220V (bivolt)
- Potência sistema elétrico: 2,54W em 127V / 2,35W em 220V
- Potência do queimador: 13000W
- Código EAN: 789.651331.773-4
- Classificação fiscal: 7321 11 00
- Frequência: 60Hz
- Consumo de gás: 0,966 kg/h
- Corrente em 127V: 0,6A
- Corrente em 220V: 0,4A
- Tipo de gás: GLP ou GN
- Pressão do gás:
  - GLP 27,5 mbar = 2,75 kPa
  - GN 20 mbar = 2,0 kPa
- Controle: eletromecânico
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 595mm ±15mm.
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 008)
- Dimensões externas do produto (AxLxP): 115 x 767 x 460mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 147 x 853 x 546mm
- Dimensões do nicho de instalação (LxP): 620 x 360mm
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 20 unidades
- Empilhamento máximo: 10 unidades
- Peso líquido: 9,90 kg
- Peso bruto embalado: 11,35 kg
- Acessórios da embalagem: manual de instruções, 04 tiras de espuma para vedação
- Tipo de embalagem: Papelão e EPS