

FOGÃO COOKTOP FISCHER 5Q FIT LINE GÁS MESA VIDRO



MODELO
26343-57174 PRETO

Desenvolvidos especialmente para quem não abre mão da elegância, a Fischer apresenta a Linha de Cooktops Fit Line. Nas opções de 4 e 5 queimadores, ambos os modelos possuem alto desempenho. Os cooktops são compostos por mesa de vidro temperado na cor preta, trepes esmaltadas individuais com novo design e melhor assentamento da panela. Os suportes das trepes são em material easy clean na cor preta, queimadores com tecnologia italiana de alta eficiência e durabilidade e acendedor superautomático.

Praticidade no uso e na limpeza.

Charme e sofisticação sob medida para o seu ambiente.

Acabamento


- Mesa de vidro temperado na cor preta
- Suporte da trempe em easy clean preto
- Trempe individual com novo design, esmaltada
- Manipuladores (botões) de nylon preto
- Queimadores com tecnologia italiana de alta eficiência e durabilidade (SABAF)
- 5 queimadores: 1 queimador rápido (3000W) e 4 queimadores semirrápidos (1750W)
- Câmara de gás fechada: a chama não se apaga com facilidade
- Fundo compacto, otimiza o espaço do armário/nicho
- Acendimento superautomático
- Produto Bivolt



FOGÃO COOKTOP FISCHER 5Q FIT LINE GÁS MESA VIDRO





Classificação energética: A (63%)



INMETRO

ENERGIA
Cooktop a Gás

Fabricante: Irmãos Fischer S.A.
Marca: 
Modelo: **FOGAO COOKTOP FISCHER 5Q FIT LINE GAS MESA VIDRO**



GLP


Mais eficiente

A


Menos eficiente

Rendimento médio dos queimadores

63%





conpet



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Segurança

Registro Nº
007613/2017

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2017/26365

Especificações Técnicas

- Tensão: 127V/220V - bivolt
- Potência sistema elétrico: 2,54W em 127V / 2,35W em 220V
- Potência dos queimadores: 10.000W
- Código EAN preto: 789 65133 1800-7
- Classificação fiscal: 7321 11 00 Ex01
- Frequência: 60Hz
- Consumo de gás: 0,6728 kg/h
- Corrente em 127V: 0,04A
- Corrente em 220V: 0,085A
- Tipo de gás: GLP ou GN
- Pressão do gás:
 - GLP 27,5 mbar = 2,75 kPa
 - GN 20 mbar = 2,0 kPa
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 595mm ±15mm.
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 008)
- Dimensões externas do produto (AxLxP): 118 x 685 x 460mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 152 x 718 x 493mm
- Dimensões do nicho de instalação (LxP): 620 x 360mm
- Volume unitário do produto embalado: 0,054 m³
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 45 unidades
- Empilhamento máximo: 15 unidades
- Peso líquido: 8,8 kg
- Peso bruto: 9,0 kg
- Acessórios da embalagem: manual de instruções e 04 tiras de espuma para vedação
- Tipo de embalagem: Saco plástico e EPS