

FOGÃO COOKTOP FISCHER 1Q TC PLATINIUM GAS MESA VIDRO



MODELO
27348-60651 PRETO

Com traços lineares, os cooktops da Linha Platinum, agregam o que há de mais atual em design, funcionalidade, tecnologia, desempenho e sofisticação para sua cozinha.

Cooktop Platinum : 1Q TC, 2Q, 3Q TC, 4Q e 5Q TC, apresenta mesa em vidro temperado preto, acabamento com frame frontal e posterior em alumínio, trepes em ferro fundido esmaltado com melhor encaixe para as panelas, acendimento superautomático, queimadores de alta performance, nos modelos de 1Q, 3Q e 5Q queimadores contempla um tripla chama.

Cooktop Platinum Prime de 4Q e 5Q TC, apresenta mesa em aço Prime, acabamento com frame frontal e posterior em alumínio, trepes em ferro fundido esmaltado com melhor encaixe para as panelas, acendimento superautomático, queimadores de alta performance, no modelo 5Q queimadores contempla um tripla chama.

Ideal para quem não abre mão de inovação e tecnologia, com a qualidade reconhecida de uma marca presente há mais 50 anos no mercado.

Acabamento

- Mesa de vidro temperado na cor preta
- Suporte da trempe em easy clean preto
- Frame frontal e posterior de alumínio
- Trempe individual com novo design em ferro fundido esmaltado e melhor encaixe para as panelas;
- Manipulador (botão) preto com acabamento inox
- Queimador com tecnologia italiana de alta eficiência e durabilidade (SABAF)
- 1 queimador tripla chama (3480W)
- Câmara de gás fechada: a chama não se apaga com facilidade
- Fundo compacto, otimiza o espaço do armário/nicho
- Acendimento superautomático
- Produto Bivolt



FOGÃO COOKTOP FISCHER 1Q TC PLATINIUM GAS MESA VIDRO



Classificação energética E (53%)

Especificações Técnicas

- Tensão: 127V/220V
- Potência sistema elétrico: 2,54W em 127V / 2,35W em 220V
- Potência do queimador: 3480W
- Código EAN preto: 789.651331.828-1
- Classificação fiscal: 7321 11 00 Ex01
- Frequência: 60Hz
- Consumo de gás: 0,2750 kg/h
- Corrente em 127V: 0,02A
- Corrente em 220V: 0,01A
- Tipo de gás: GLP ou GN
- Pressão do gás:
 - GLP 27,5 mbar = 2,75 kPa
 - GN 20 mbar = 2,0 kPa
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 800mm ±15mm.
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 008)
- Dimensões externas do produto (AxLxC): 134x300x522mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxC): 140x357x569mm
- Dimensões do nicho de instalação (LxP): 260x470mm
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 60 unidades
- Empilhamento máximo: 15 unidades
- Peso líquido: 5,9 kg
- Peso bruto embalado: 6,5 kg
- Acessórios da embalagem: manual de instruções, 04 tiras de espuma para vedação
- Tipo de embalagem: Papelão e EPS