

COIFA DE PAREDE FISCHER FIT 90 CM VIDRO



MODELO
28019 - 63484-127V
28019 - 63485-220V

Garantir o bem estar das famílias e o conforto do lar, é uma das premissas da Fischer e por isso, a Coifa de Parede Fischer Fit 60 ou 90 cm de vidro deixa as cozinhas livres de odores.

Fabricada em aço inox escovado e vidro temperado, a Coifa possui função de depurador ou exaustor. Acompanha filtro de alumínio e de carvão ativado que garantem a máxima eficiência na purificação do ar.

A Coifa de parede Fischer Fit possui controle eletromecânico, três níveis de velocidade e lâmpada de LED.

Fácil controle e extrema eficiência para quem busca uma cozinha bonita e higienizada.

Acabamento

- Acabamento em aço inox 430 escovado e vidro preto
- Vidro temperado
- Velocidades: 3 níveis
- Acompanha filtro de alumínio (lavável manualmente ou em lavadora de louças)
- Acompanha filtro de carvão ativado
- Função exaustor
- Função depurador
- Controle eletromecânico
- Lâmpada LED 1 X 2,0W



COIFA DE PAREDE FISCHER FIT 90 CM VIDRO



Especificações Técnicas

- Tensão: 127V ou 220V
- Potência instalada 127V: 132,0W
- Potência instalada 220V: 137,0W
- Código EAN 127V: 789.65133.1941-7
- Código EAN 220V: 789.65133.1942-4
- Classificação fiscal: 8414.60.00.EX01
- Frequência: 60Hz
- Consumo energético 127V: 0,132 kWh
- Consumo energético 220V: 0,137 kWh
- Corrente 127V: 1,04A
- Corrente 220V: 0,62A
- Motor 127V: 130W
- Motor 220V: 135W
- Vazão: 410 m³/h (saída livre)
- Pressão: 127V - 340 Pa
- Pressão: 220V - 360 Pa
- Nível de ruído: 72 dBA
- Lâmpada: 1 x 2,0 W (LED)
- Controle: eletromecânico
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,70m
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 148)

- Dimensões externas do produto com duto aço inox (AxLxP): 560-850 (A) x 900 (L) x 470 (P) mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 530 x 955 x 225mm
- Quantidade de produtos por container 20 pés: 264 unidades
- Quantidade de produtos por container 40 pés: 610 unidades
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 20 unidades
- Empilhamento máximo: 4 unidades
- Peso líquido: 12,40 kg
- Peso embalado: 14,30 kg
- Acessórios da embalagem: manual de instruções, 01 kit fixação, 01 gabarito p/ fixação, 01 duto flexível p/ exaustão, 01 kit válvula de ar, 02 filtros de carvão ativado, 01 abraçadeira plástica e 01 suporte fixação duto decorativo deslizante.
- Tipo de embalagem: Papelão, saco plástico e EPS