

## 31200 - CHURRASQUEIRA COOKTOP FISCHER A GÁS



MODELO  
31200-(83551) (GLP Bivolt)

Descubra com novo conceito de Churrasco com a Churrasqueira Cooktop Fischer a Gás. Máxima potência nos queimadores, e design robusto que se integra perfeitamente no seu ambiente Gourmet.

Desenvolvida especialmente para àqueles que apreciam um bom churrasco, o produto agrega funções indispensáveis para assados com mais sabor e praticidade.

A churrasqueira é muito espaçosa, sendo possível utilizar toda a cavidade para preparos que vão desde o tradicional Churrasco até legumes, pizzas, peixes.

Por falar em versatilidade, os controles individuais dos queimadores garantem um controle preciso de temperatura, sendo possível preparar todos os tipos de assados, inclusive os de preparo mais delicado.

E para deixar a experiência ainda mais completa, a Churrasqueira Cooktop Fischer a Gás, conta com acendimento automático, tampa com termômetro, grelha uruguaia de fácil limpeza, bandeja esmaltada em EasyClean com grelha e espeto rotativo.

Com a Churrasqueira Cooktop Fischer a Gás seu ambiente fica livre de fumaça e com muito mais beleza e diversão.

Este produto sai de fábrica adaptado para gás GLP com a possibilidade para conversão para GN.

- Queimadores infra-vermelhos com controlador individual
- Acendimento automático
- Espeto rotativo duplo
- Suportes para retirada do espeto
- 1 grelha uruguaia em inox
- Bandeja esmaltada easy-clean coletora de resíduos com grelha
- Tampa em aço Inox
- Corpo interno esmaltado easy clean
- Acabamento em aço inox escovado
- Possibilidade de utilização com gás GN ou GLP



## 31200 - CHURRASQUEIRA COOKTOP FISCHER A GÁS

### Especificações Técnicas:

- Tensão 127 / 220V - Bivolt - Chave seletora
- Potencia do queimador: 2x1200 Kcal e 1 x 2250Kcal - Total 4650 kcal
- Potencia Elétrica: 127 V x 5,3 W - 220V 4,0 W
- Codigo EAN (GLP - Bivolt): 789.651.332.145-8
- Tipo de gás: GLP ou GN (precisa converter para GN, vide manual de instruções)
- Classificação fiscal: 7321.11.00
- Frequência: 60Hz
- Corrente 220V: 0,018 A
- Corrente 127V: 0,020 A
- Controle: Eletromecânico
- Tipo de gás: GLP ou GN
- Pressão do gás GLP: 28 a 37 mbar = 2,8 a 3,7 kPa
- Pressão do gás GN: 20 mbar = 2,0 kPa
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,18m
- Produto certificado pelo INMETRO (portaria 148)
- Dimensões externa do produto: (AxLxP): 385x753x 522mm
- Dimensões externa do produto embalado(AxLxP): 478x816x587 mm
- Dimensões do nicho de instalação (AxLXP): 425x735x503mm
- Peso líquido: 27,00 kg
- Peso bruto: 28,00 kg
- Volume embalado unitário: 0,229m<sup>3</sup>
- Quantidade de produtos por container de 20 pés: 62 unidades
- Quantidade de produtos por container de 40 pés: 168 unidades
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 09 unidades
- Empilhamento máximo: 3 unidades
- Acessórios da embalagem: manual de instruções, 01 espeto duplo, 01 grelha, 01 bandeja, 01 tampa, 2 Suporte de retirada de espeto.
- Tipo de embalagem: Papelão e EPS

