



## FORNO ELETRICO FISCHER GRILL BANCADA G II 44L



MODELO BLACK  
34312-94806 (127V)  
34312-94807 (220V)

Um dos Fornos mais consagrados da categoria, o modelo Fischer Grill possui um design arrojado e inovador, com frontal em termoplástico, nas opções Black e Branco, possui uma abertura ergonômica e corpo interno autolimpante.

Além de dourador, luz piloto que indica que o forno está ligado, lâmpada interna, timer com programação de até 120 minutos com aviso sonoro, controle automático de temperatura de 50 a 320°C uma das maiores temperaturas da categoria, bandeja para resíduos esmaltada e grade cromada removível.

Assa, doura, tosta, gratina e aquece os alimentos, deixando-os muito mais saborosos e apetitosos.

- Assa, doura, tosta, gratina e aquece;
- Luz piloto (indica quando o forno está ligado);
- Lâmpada interna que facilita a visualização dos assados, com proteção de vidro;
- Painel com dicas de temperatura;
- Timer com programação de até 120 minutos com aviso sonoro;
- Controle automático de temperatura 50°C a 320°C;
- Dourador: receitas com melhor aspecto;
- Abertura da porta: lateral

### Acabamento

- Isolamento térmico
- Frontal e puxador em termoplástico
- Corpo externo em aço pintado preto
- Porta com vidro simples
- Pés antiderrapantes



## FORNO ELETRICO FISCHER GRILL BANCADA G II 44L



- Resistência blindada
- Grade cromada - removível
- Bandeja esmaltada para resíduos - removível
- Corpo interno com revestimento autolimpante: A limpeza ocorre através do processo de volatilização
- 1 ano de garantia

### Especificações Técnicas

- Tensão: 127V ou 220V
- Potência Total do Produto: 1775W
- Potência da Resistência Superior: 750W
- Potência da Resistência Inferior: 1000W
- Potência da lâmpada: 25W
- Código EAN Black 127V : 7896513321748
- Código EAN Black 220V : 7896513321755
- Classificação fiscal: 8516.60.00
- Frequência: 60Hz
- Consumo: 0,60 kWh (bolo inglês)
- Corrente: 127V: 13,8A
- Corrente: 220V: 7,95A
- Controle: eletromecânico
- Capacidade: 44 litros
- Tipo de plugue: Padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,0m
- Dimensões externas do produto (AxLxP): 360 x 577 x 500mm
- Dimensões internas do produto (AxLxP): 267 x 392 x 425mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 385 x 616 x 544mm
- Volume unitário do produto embalado: 0,129 m<sup>3</sup>
- Peso líquido: 11,54 kg
- Peso bruto (embalado): 12,70 kg
- Empilhamento máximo: 7 unidades
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 28 unidades
- Acompanham o produto: manual de instruções 1 grade cromada, 1 bandeja esmaltada para resíduos.
- Tipo de embalagem: Papelão e EPS
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 148)