



Forno elétrico Fischer Gratinatto embutir 44L
17077-18515 (127V) Inox
17077-18535 (220V) Inox

Apresentação

Unindo beleza e praticidade, o Forno Elétrico de Embutir Digital Fischer traz frontal em aço inox escovado e vidro espelhado, abertura vertical, grade cromada e bandeja para resíduos esmaltada.

Ficha técnica

- Tipo de produto: embutir
- Código EAN 127V: 789.65133.1558-7
- Código EAN 220V: 789.65133.1557-0
- Classificação fiscal: 8516 60 00
- Tensão: 127 ou 220 V
- Corrente em 127V: 13,8A
- Corrente em 220V: 7,95A
- Frequência: 50-60Hz
- Potência: 1750 W
- Consumo energético: 0,60 kWh (bolo inglês)
- Tempo do ciclo máximo: 240 min. (4h)
- Temperatura máxima: 300°C
- Controle: eletrônico digital
- Peso líquido: 18,1 Kg
- Peso bruto: 19 Kg
- Tipo de plugue: Padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,0m
- Capacidade: 44L
- Lâmpada: 1 x 25W
- Acessórios da embalagem: manual de instruções; guia rápido; rede postos autorizados; 02 grades de ventilação; parafusos para grades; kit de fixação
- Dimensões externas do produto (AxLxP): 420 x 665 x 528mm
- Dimensões internas do produto (AxLxP): 267 x 392 x 425mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 457 x 697 x 562mm
- Volume unitário: 0,18m³
- Dimensões do nicho de instalação (AxLxP): 365 x 600 x 570mm
- Quantidade de produtos por container 20 pés: 160 unidades
- Quantidade de produtos por container 40 pés: 340 unidades
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 12 unidades
- Empilhamento máximo: 6 unidades

Características

- Nova tecnologia
- Pré-aquecimento inteligente
- Timer até 4 horas
- Dourador
- Anéis com funções iluminados
- Controle inteligente de temperatura (compensa a perda de calor quando a porta é aberta)
- Avisos sonoros
- Display digital
- Porta com vidro duplo
- Lâmpada interna para visualização dos assados com proteção de vidro
- Temperatura de 40° a 300°C
- Abertura vertical da porta
- Isolamento térmico em fibra cerâmica
- Frontal em aço inox escovado
- Grade cromada 2 alturas - removível
- Bandeja esmaltada para resíduos
- Corpo interno autolimpante
- Vidro espelhado baixo emissivo
- Garantia de 1 ano
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 371)