



# Fischer



## Betoneira Fischer MOB-400 G2

17400-19598 (Motor 127V monof. - Módulo elétrico - Cremalheira de ferro fundido)

17400-19599 (Motor 127V monof. - Módulo elétrico - Cremalheira de nylon)

17400-19600 (Motor 220V monof. - Módulo elétrico - Cremalheira de ferro fundido)

17400-19601 (Motor 220V monof. - Módulo elétrico - Cremalheira de nylon)

17400-22495 (Motor 220V trifásico - Módulo elétrico - Cremalheira de ferro fundido)

17400-22496 (Motor 220V trifásico - Módulo elétrico - Cremalheira de nylon)

17400-22497 (Motor 380V trifásico - Módulo elétrico - Cremalheira de ferro fundido)

17400-22498 (Motor 380V trifásico - Módulo elétrico - Cremalheira de nylon)



## Apresentação

Resistência, durabilidade e ergonomia perfeita e ajustada aos padrões nacionais, são características presentes na Betoneira Fischer MOB-400 G2, fabricadas em conformidade com as normas NR-18 e NBR-16329.

Destacam-se a estrutura rígida e resistente, facilidade de manutenção através dos sub-conjuntos parafusados, proteções de segurança nos elementos de transmissão (pinhão, cremalheira, polias e correias) para proteção do operador nas áreas de risco de esmagamento, proteções de segurança elétrica com o novo módulo de segurança elétrica (acionamento extra-baixa tensão em 24V, dispositivo contra curto circuito e plugue elétrico com pino de aterramento) para proteção do operador contra descargas elétricas, botão de parada rápida equipado com desbloqueio por chave universal e manual de instruções com informações de segurança.

## Ficha técnica

- Código EAN:

\* Motor 127V monofásico - Cremalheira de ferro fundido: 789.65133.1740-6

\* Motor 127V monofásico - Cremalheira de nylon: 789.65133.1741-3

\* Motor 220V monofásico - Cremalheira de ferro fundido: 789.65133.1742-0

\* Motor 220V monofásico - Cremalheira de nylon: 789.65133.1678-2

\* Motor 220V trifásico - Cremalheira de ferro fundido: 789.65133.1744-4

\* Motor 220V trifásico - Cremalheira de nylon: 789.65133.1745-1

\* Motor 380V trifásico - Cremalheira de ferro fundido: 789.65133.1747-5

\* Motor 380V trifásico - Cremalheira de nylon: 789.65133.1748-2

- Classificação fiscal: 847431100

- Tensão: 127V e 220V (Monofásico) | 220V e 380V (Trifásico)

- Frequência: 60 Hz

- Potência elétrica instalada: 1500W

- Módulo de segurança elétrico

- Corrente rede monofásica: 27,2A (127V) | 13,6A (220V)

- Corrente rede trifásica: 6,61A (220V) | 3,83A (380V)

- Consumo energético: 1,5 kW/h

- Potência do motor: 2,0 CV

- Rotação do motor: 1.740 rpm

- Capacidade nominal do tambor: 400 litros

- Rotação do tambor: 29 rpm

- Carga de trabalho: 280 litros

- Correia: A-48 (2x)

- Comprimento do cabo de alimentação: 170mm

- Dimensões externas do produto (A x L x P): 1515 x 1070 x 1800 mm

- Volume unitário: 2,92 m<sup>3</sup>

- Peso do produto monofásico: 177,5 kg (Modelo cremalheira ferro fundido)  
173,5 kg (Modelo cremalheira nylon)

- Peso do produto trifásico: 177,5 kg (Modelo cremalheira ferro fundido)  
173,5 kg (Modelo cremalheira nylon)

## Características

- Cor: Amarelo

- Pintura a pó e acabamentos de maior durabilidade

- Sistema de pá misturadora, que permitem uma mistura mais homogênea

- Proteções de segurança nos elementos de transmissão (pinhão, cremalheira, polias e correias)

- Cremalheira de Nylon ou em Ferro Fundido

- Módulo de segurança elétrico com acionamento extra-baixa tensão em 24V e dispositivo contra curto-circuito

- Equipamento em conformidade com as normas NR-18 e NBR-16329.