

FORNO ELETRICO FISCHER FIT LINE EMBUTIR 44L FRONTAL PRETO



MODELO

31630-81862 (127V)

31630-81861 (220V)

Design moderno, em duas versões: frontal em aço carbono pintado branco, preto ou em inox escovado, o Forno Elétrico Fischer Fit Line de Embutir apresenta controle automático de temperatura, timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro, lâmpada interna, dourador, controle automático de temperatura, isolamento térmico total, bandeja para resíduos esmaltada, grade cromada removível e porta com vidro duplo que impede a fuga de calor e economiza energia. O corpo interno é em autolimpante, e a potência total é de 1775W.

- Assa, doura, tosta, gratina e aquece;
- Luz piloto (indica quando o forno está ligado);
- Lâmpada interna que facilita a visualização dos assados, com proteção de vidro;
- Timer com programação de até 120 minutos com aviso sonoro;
- Controle automático de temperatura 50°C a 320°C;
- Dourador: receitas com melhor aspecto;
- Controle independente das resistências ;
- Abertura da porta: vertical




Acabamento

- Isolamento térmico
- Frontal em aço pintado
- Puxador em alumínio anodizado escovado
- Corpo externo em aço pintado branco
- Porta com vidro duplo serigrafado
- Pés antiderrapantes



FORNO ELETRICO FISCHER FIT LINE EMBUTIR 44L FRONTAL PRETO



- Resistência blindada
- Grade cromada - removível
- Bandeja para resíduos esmaltada - removível
- Corpo interno com revestimento autolimpante: A limpeza ocorre através do processo de volatilização
- 1 ano de garantia

Especificações Técnicas

- Tensão: 127V ou 220V
- Potência Total do Produto: 1775W
- Potência da Resistência Superior: 750W
- Potência da Resistência Inferior: 1000W
- Potência da lâmpada: 25W
- Código EAN 127V : 789.65133 2127-4
- Código EAN 220V : 789.65133 2126-7
- Classificação fiscal: 8516.60.00
- Frequência: 60Hz
- Consumo energetico: 0,60 kWh (bolo inglês)
- Corrente: 127V: 13,8A
- Corrente: 220V: 7,95A
- Controle: eletromecânico
- Capacidade: 44 litros
- Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,0m
- Dimensões externas do produto (AxLxP): 420 x 665 x 550mm
- Dimensões internas do produto (AxLxP): 267 x 392 x 425mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 457 x 697 x 562mm
- Dimensões do nicho de instalação (AxLXP): 390 x 600 x 570mm
- Peso líquido: 16,30 kg
- Peso embalado: 17,05 kg
- Volume unitário do produto embalado: 0,1790m³
- Empilhamento máximo: 6 unidades
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 12 unidades
- Acompanham o produto: manual de instruções, 1 grade cromada, 1 bandeja esmaltada para resíduos.
- Tipo de embalagem: Saco plástico e EPS
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 148)